




NUMINOS® XL PHASE

spot 3 allumages, blanc / noir, 36 W, 2700 K, 60°

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec la lampe NUMINOS® PHASE XL Système 3 allumages LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 36 watts, son intensité lumineuse de 2 890 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1005728 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Détails de montage | Rail plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 900 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 36 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 4.64 A |
| Durée du courant d'appel | 224 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 2980 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Risk Group | 1 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------|---------|
| Longueur | 25.8 cm |
| Hauteur | 20 cm |
| Diamètre | 12 cm |
| Poids net | 1.63 kg |
| Poids brut | 2 kg |
| Page du BIG WHITE | 69 |