

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM10350

OptiLine 45 - goulotte alu 2 compartiments  
140x55x2000mm - au mètre linéaire



### Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit ou équipement	Installation du système de gaines
Couleur	Naturel
Quantité du lot	6 m
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

### Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	140 x 55 mm
Séparation de compartiments	2 compartiments
Emplacement de montage	Interne
Mode de fixation	Par vis
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodized
Longueur	2000 mm
Hauteur	140 mm
Largeur	55 mm



### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,135 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,400 dm
Largeur de l'emballage 1	0,550 dm
Longueur de l'emballage 1	10,000 dm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------