

Référence: 883495NSM

## PDS-NK LED IP20 noir SM au CM opale RGB+TW FORT PERF 24VDC



- Couleur visible du produit : noir, diffuseur opale
- Matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé
- Puissance : 19,5W/m
- Flux lumineux : 40/91/18/115/132lm/m, efficacité lumineuse : 29lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : RGB+TW 2400K-6500K
- Indice de rendu des couleurs : 90, SDCM5
- Nombre de LED : 60LED/m, bandeau FORT PERF
- Classe de protection : III, tension 24VDC
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP20, compatible volume sdb : non
- Résistance environnement : Non concerné
- Type de câblage : 20AWG 5x0,5mm<sup>2</sup>
- Mode de pose/installation : encastré
- Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
- Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 300cm
- Installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO ou clips de fixation (non inclus).



IP20



Note éne



rgétique :

G

