



Cartouche fusible, grande vitesse, 250 A, AC 6000 V, size 2, 59 x 86 x 363 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Référence FUSE 250A 6000V 2BKN/360 AR
N° de catalogue 170M5904

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	250
Tension assignée d'emploi			AC 6000 V
Taille			size 2
Facteur de zoom			59 x 86 x 363 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de fusion simple
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			IEC

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			2
type de courant			AC
tension assignée CA		V	6000
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	250
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	165
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	363