

Feuillard 630A, 8x24x1mm, noir

Référence **CU-BAND8X24X1-BK**
 N° de catalogue **119033**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires généraux pour armoire
Equipements complémentaires			Feuillard isolé
Equipements complémentaires			Feuillard isolé
Description			Conducteur lamellé E-Cu, étamé Agrément UL jusqu'à 600 V AC max. Matériau isolant résistant jusqu'à une température de +105 °C
Tension assignée	U _e	V AC	1000
Tension assignée	U _e	V DC	1500
Rigidité diélectrique		kV/mm	20
Auto-extinguible			selon UL 94 V0
Longueur		mm	2000
Courant assigné d'emploi	I _e	A	630
Encombrements (L x H x P)		mm	8 x 24 x 1
Section		mm ²	192
Facteur Cu		kg	3,42
Couleur			Noire, similaire à RAL 9005
Remarques			
1) Courant assigné d'emploi selon VDE 0281			
2) Section : respecter obligatoirement les consignes de câblage des appareils (sections raccordables de ... mm, par exemple ²) à respecter prioritairement			
3) Facteur Cu ; calcul du supplément matériau → chapitre Généralités			

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs (EG000015) / Ruban de câblage (EC001898)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d'isolation et de liaison électrique / Système de distribution de puissance / Bande de câblage (ecl@ss10.0.1-27-40-06-12 [ACO387011])			
courant de fonctionnement nominal		A	630
longueur		mm	2000
largeur		mm	24
épaisseur		mm	12
laminé			oui
épaisseur de lamelle		mm	1
nombre de lamelles			8