

## Fiche produit

### Caractéristiques

# AR3340

## NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm NETWORKING



### Présentation

Présentation	L'armoire réseau NetShelter SX étend la gamme d'armoires informatiques haut de gamme de Schneider Electric en offrant une meilleure compatibilité avec les applications réseau à haute densité. Grâce aux gestionnaires de câbles haute densité et au capot d'accès aux câbles intégrés, des volumes plus importants de câbles peuvent être gérés. Lorsqu'elle est associée au kit de gaines latérales de circulation d'air, l'armoire réseau assure une parfaite isolation de l'admission d'air froid et de l'évacuation d'air chaud pour les gros interrupteurs et les commutateurs SAN.
Lead time	Généralement disponible en stock

### Généralités

Équipement fournis	Matériel pour montage en compartiment Touche(S) Portes et panneaux latéraux à codage identique Pieds de réglage Matériel de montage Pre-installed casters Panneaux latéraux Passe-câbles verticaux
--------------------	---

### Physique

Profondeur de montage maximale	95,89 cm
Nombre d'unité de rack	42U
Profondeur de montage minimale	27,94 cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porte avant 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Couleur	Noir
Profondeur	120 cm
Largeur du rack	19"
Hauteur	199,1 cm
Poids du produit	161,36 kg
Charge permanente admissible	1020,58 Kg dynamique 1700,97 kg statique
Largeur	75 cm

### Conformité

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	183,18 kg
Hauteur de l'emballage 1	211,8 cm
Largeur de l'emballage 1	85,09 cm
Longueur de l'emballage 1	132,08 cm
Nb produits dans l'emballage 3	1

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------