

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 840

0027966



Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027966
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	14
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740567
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	14
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288279664

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027966
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	14
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740567

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1521
--------------------	------

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 840

0027966

Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	14
Equivalent watt (W)	100
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Courant d'appel (A)	5.25
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	14
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	78
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	126
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	158

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.056

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288279664
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288279668
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
DUN14 (extérieur)	15410288279661
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	72.4

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 13W 1521LM E27 840

0027966

largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

