

**20034607****MINI TOUCH 3.5" SUPERVISEUR SIMPLEHOME NOIR**

Mini Touch 3,5" avec fonction superviseur. A connecter au BUS SimpleHome pour la gestion de l'installation domotique, pour le contrôle de lumières, charges, volets, climatisation, scénarios, arrosage et au système SimpleSafe pour la visualisation et la commande de l'installation d'anti-intrusion. Sonde de température intégrée, 1 sortie relais. Lecteur RFID intégré pour activation des scénarios par badge. Lumière d'ambiance RGB réglable et fonction Magic Light avec changement de couleur en fonction de l'état des zones de climatisation et de l'état de l'installation d'anti-intrusion. Adapté pour installation sur boîte 3 modules série standard. Dimensions 125x85mm. Saillie 10mm. Absorption 2W.



20034607

MINI TOUCH 3.5" SUPERVISEUR SIMPLEHOME NOIR

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	125
Largeur (mm)	85
Profondeur (mm)	10

COMPATIBILITÉ

Système domotique	Yes
-------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	12/24Vdc
------------------------	----------

DOMOTIC FUNCTIONS

Gestion éclairage	Oui
Gestion température et humidité	Oui
Gestion scénarios de vie	Oui

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Nombre scénarios de vie (n°)	50
Nombre de bus Simplehome (n°)	1
Absorption max. (W)	2
Connexion en réseau	Oui
Afficheur N/B ou couleur	Couleur
Type boîtier à encastrer	3 modules
Commande vitesses multiples (ventilo-convecteur) avec capteur de	Yes
Nombre scénarios de vie conditionnés	Yes
Connexion bus domotique SimpleHome	Yes
Écran tactile (Keypad)	Yes
Connexion bus anti-intrusion SimpleSafe	Yes
Programmation hebdomadaire	Yes
Ports RS485 (n°)	1



20034607

MINI TOUCH 3.5" SUPERVISEUR SIMPLEHOME NOIR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Lecteur de proximité RFID	Yes
Capteur de température intégré	Yes
Fonction pontage d'automatisme à anti-intrusion	Yes
Plage de réglage température (°C)	5 ÷ 30
Montage à encastrément	Boîtier 3 modules standard italien
Résolution de la mesure de température (°C)	0.1
Résolution de la température réglée (°C)	0.1
Sortie intégrée pour commande chaudière	Yes
Sorties intégrées pour commande vitesses multiples (ventilo-conv)	Yes
Absorption maximum de courant (mA)	2
Gestion autres zones, pour température et humidité	Yes
Gestion automatisme	Yes
Gestion des charges	Yes
Gestion chauffage	Yes
Gestion des consommations	Yes
Gestion chauffage/climatisation capteur incorporé	Yes
Gestion planifications	Yes
Gestion temporisations	Yes
Nombre maximum de scénarios gérés (n°)	70
Programmation quotidienne/hebdomadaire	Yes
Réglage couleur afficheur	Yes
Réglage contraste afficheur	Yes

**20034607****MINI TOUCH 3.5" SUPERVISEUR SIMPLEHOME NOIR****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Réglage local température capteur incorporé	Yes
Réglage luminosité afficheur	Yes
Carte SD incluse pour consommations et configurations	Yes
Affichage état capteur incorporé	Yes
Système de détection d'intrusion	Yes