

Contact auxiliaire, 1W, 2A, 250VAC, 0,5PE

Référence **AS AUXSC-SPM**  
 N° de catalogue **131785**

### Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Produits			Contacts auxiliaires
Domaine d'utilisation			Bâtiments résidentiels Bâtiments non résidentiels Espaces libres
Utilisation avec			SPMT2PA

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution (EC001286)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Composant d'interrupteur de protection / Contact auxiliaire/contact signal (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
montage d'appareils			autre
dispositif auxiliaire			commutateur auxiliaire
monté en usine			non
largeur en nombre de modules			0,5
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur			0
courant de commutation assigné		A	2
tension assignée (Ue)		V	250
type de tension d'actionnement			AC
avec autotest avec fonction courant de défaut			non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)			1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale		A	0