



BA760025BL

Goulotte de câblage en PVC BA7 60x25mm gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 25 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur bleu

Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 39

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 28

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux
 de remplissage 40%) 54

Standards

Homologations EN50085-2-3

Classement UL 94 V0

Sécurité

Sans halogène Non

Classement en réaction au feu M1

Identification

meta_keyword

Goulotte de câblage ; Sécurité intrinsèque ; Pas de
 12.5 mm ; Bleu RAL 5015;Goulottes de câblage ;
 Chemin de câbles ; Gaine de câbles ; Canalisation
 électrique ; Conduit de câblage ;