

CARACTÉRISTIQUES



MONTAGE CONFIGURABLE

Montage en ambiance ou encastré (avec accessoires optionnels).



CHAUFFAGE DE L'AIR

En option avec batterie eau chaude ou appoint électrique.



2 COLORIS

2 versions disponibles (gris foncé ou blanc).



MODE SILENCE

Niveau sonore réduit et paramétrable.

POUR QUELLES PISCINES ?

1 PISCINES INTÉRIEURES RÉSIDENTIELLES AVEC VOLUME DE HALL JUSQU'À 250 M³



2 PISCINES À USAGE PROFESSIONNEL (CENTRE DE KINÉSITHÉRAPIE, SPAS, HÔTELS...) AVEC VOLUME DE HALL JUSQU'À 250 M³



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

KIT DE FIXATION MURALE

FILTRE

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	SIROCCO ² - 2M	SIROCCO ² - 3M	SIROCCO ² - 5M	SIROCCO ² - 5T
Caractéristiques techniques				
Capacité de déshumidification (L/h)	2,5	3,8	5,5	5,7
Volume maximal du hall piscine (m ³)	150	200	250	
Alimentation électrique	220-240V / 1 / 50 Hz		380-400V / 3 / 50 Hz	
Puissance acoustique (dB(A)) Mode standard/silence	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Pression acoustique à 5m (dB(A)) Mode standard/silence	36 / 33	40 / 37	38 / 34	39 / 35
Dimensions en mm (LxPxh)	1060x300x800		1410x300x800	
OPTION CHAUFFAGE DE L'AIR				
Caractéristiques de l'appoint électrique				
Puissance chauffage (kW)	2	3	4,5	
Caractéristiques de la batterie eau chaude				
Puissance chauffage (kW) avec primaire 90°/70°C	7,1	8,1	11,1	

Le déshumidificateur d'ambiance ou encastré apporte une réponse fiable aux besoins de déshumidification du bâtiment recevant votre piscine d'intérieur. Une solution simple, moderne, économique et facile à installer puisqu'il se fixe dans le hall piscine ou le local technique.

2 ANS
GARANTIE

RCS Lyon 395 068 679 - © Crédits photos : ZODIAC® / JeTlaq Studios - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license

www.zodiac.com

ZODIAC

ZODIAC

DÉSHUMIDIFICATEUR DE PISCINE



SIROCCO²

Confort et intelligence.

1 CONFORT OPTIMAL

Grâce à son mode **Silence** et à son soufflage vertical, Sirocco² est une unité de déshumidification discrète qui préserve le confort de baignade.



SILENCE

2 INTELLIGENCE INTÉGRÉE

Avec l'auto-diagnostic de son capteur d'humidité, Sirocco² assure le bon niveau d'hygrométrie en toutes circonstances pour la durabilité du bâtiment. De plus, lorsque le bassin est inoccupé (volet roulant fermé), il diminue sa consommation d'énergie en abaissant la température de chauffage de l'air.



HYGRO CONTROL

3 DESIGN HARMONIEUX

Avec ses lignes épurées, sans grille apparente et ses deux coloris, Sirocco² s'accorde avec élégance et discrétion à tous les environnements de piscines intérieures.





POURQUOI CHOISIR LE DÉSHUMIDIFICATEUR SIROCCO² ?

Confort optimal

Sirocco² améliore le **confort des baigneurs en toutes situations.**

- Son **mode SILENCE** divise la source sonore par deux* pendant le temps de baignade.
- Son **soufflage VERTICAL** expire l'air directement vers le haut.
- Son **interface conviviale** permet de contrôler avec précision le confort optimal du hall piscine.

*En comparaison au mode de fonctionnement standard.



Design harmonieux

Son **design moderne sans grille** apparente et ses **deux coloris gris ou blanc** permettent à ce déshumidificateur de s'intégrer parfaitement à toutes les piscines et tous les environnements.

Un pied de support additionnel est disponible pour une installation au sol*.

* Dans tous les cas, Sirocco² doit être fixé au mur pour éviter tout basculement.



POURQUOI UN DÉSHUMIDIFICATEUR POUR PISCINE D'INTÉRIEUR ?

Un local ou une véranda abritant une piscine est un lieu où **le taux d'humidité dans l'air (hygrométrie) est élevé.**

Ainsi, la vapeur d'eau emprisonnée à l'intérieur se condense sur les parois froides en formant des gouttelettes d'eau et de la buée, tandis que l'air se sature progressivement d'humidité. Les conséquences de ces phénomènes sont nombreuses : **apparition de moisissure, décollement, formation de rouille...**

Pour garantir le confort des baigneurs et la longévité d'une piscine d'intérieur, **l'installation d'un déshumidificateur s'avère indispensable.**

LE SAVIEZ-VOUS ?

Deux modes d'installation

Sirocco² peut s'installer selon deux types de configuration : **en ambiance** dans le hall piscine ou **encastré**, en traversée de mur depuis le local technique.

Option chauffage


Une **option chauffage** du hall piscine - **batterie eau chaude ou appoint électrique** - peut également être intégrée **directement dans l'appareil à l'installation ou à postériori.**




Intelligence intégrée

Lorsque **le volet roulant est fermé**, la température de chauffage est abaissée à un point de consigne inférieur, paramétrable, pour éviter de surchauffer inutilement le hall piscine.

La fonction **auto-diagnostic** assure toujours un bon niveau d'hygrométrie pour préserver au mieux votre piscine et son environnement.



MODE AMBIANCE



MODE ENCASTRÉ