

Fiche produit

Caractéristiques

S320089

Ovalis - combi 2P+T 16A affleurante+chargeur USB-C 10,5W - connex. auto - Blanc



Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme | Ovalis |
| Type de produit ou équipement | Chargeur USB + prise |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Présentation du produit | Produit complet |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Type d'alimentation USB | USB type C |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T |
| Description standard de la prise | Avec contact de terre |
| Écart-type de sortie | Français |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Courant assigné d'emploi | 16 A |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Type de connexion intégrée | 1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A 1 prise de courant 250 V CA, courant de charge maximum : 16 A |
| Puissance de sortie maximale sur un port | 10,5 W |
| Type de plaque | Avec volet |
| Mode de fixation | Par vis Par griffes |
| Finition de la surface | Brillant |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C |
| Mode de raccordement | Bornes sans vis |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Hauteur | 87 mm |
| Largeur | 87 mm |
| Profondeur | 42,7 mm |
| Profondeur d'encastrement | 26,7 mm |
| Poids du produit | 0,075 kg |
| Normes | NF C 61-314 EN 60950-1 |
| Conditions d'utilisation | Intérieur |

| | |
|---------------------------------|---|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Canal ciblé | Professionnel |
| Endurance électrique | 5000 cycle |
| Couleur | Blanc |

Environnement

| | |
|---------------------------------|--|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Caractéristique d'environnement | Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,7 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,7 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 75 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 12,2 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 12,8 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 18,4 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 460,1 g |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 90 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 10,166 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
