




## NUMINOS® GIMBLE S

encastré de plafond, noir / chrome, 3000 K, 55°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1005893                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage                                  | Encastrement                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 250 mA                         |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 8.6 W                          |
| Lumen                                    | 700 lm                         |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 55 °                           |
| Coloris                                  | noir                           |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 22                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |
| Hauteur                                  | 7 cm                           |
| Diamètre                                 | 10 cm                          |
| Poids net                                | 0.2 kg                         |
| Poids brut                               | 0.24 kg                        |
| Forme de découpe                         | rond                           |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004055 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac            |
| 1004058 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W                            |
| 1004067 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali |
| 1004786 | NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent                      |
| 1004787 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent                          |
| 1004788 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I                                       |
| 1004789 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir                          |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir                         |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc                        |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir                        |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc                       |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Profondeur d'encastrement | 7 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm |
| Page du BIG WHITE         | 51   |