

Description et principales caractéristiques techniques


- Kit complet prêt à fonctionner avec platine pré-câblée et moniteurs vidéo pré-programmés
- Parfaitement adapté au petit collectif et conforme à la loi Handicap
- Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Système vidéo par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
- Moniteur vidéo mains-libres couleur ART4HL 4.3"
- Alimentation standard G2P



x 5



G2+



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 293 x 180 x 63

Façade (H x L x Épaisseur) : 293 x 180 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 278 x 162 x 57

Notice



Avantages :

- Une seule référence pour une installation collective complète
- Platine de rue pré-câblée
- Moniteurs vidéo pré-programmés
- Conforme Loi Handicap
- Système BUS 2 fils

Utilisations :

- Petits collectifs résidentiels G2P

Produits associés :

U ACV 206

Visière alu pour platines U HR 2006, U HRCL 2006, G TV 62/206



U AP 2006

Boîtier saillie avec visière pour platine UHR2006, UHRCL2006, GTV62/206



G ART 4 H/LITE

Moniteur couleur mains libres 4.3" (Boucle M.) (G2P)



T HEXA LT2

Centrale LIGHT VIGIK®/résidents autonome mono-porte



U AV 0151/K95

Pack centrale mono-porte avec 10 badges résidents programmés et 1 badge maître

