


TUBA II TUBULAIRE LED INTEGRÉES OPALE TRAVERSANT 35W - 5075 lm - 3000K - DIMMABLE DALI



Ref. 100726

Type : Tuba LED intégrées
 Finition extérieure : Opale
Flux sortant : 5075 lm
 Puissance absorbée : 35W
Dimmable : Oui, Dali 2
 Température couleur : 3000K
 Dimensions (Ø x H) : 70 x 1200 mm
 Emballage : Boite
 Éléments de fixation : Oui
 EAN : 3701124435453
 Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 145 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz


Température de travail : -20 °C / +50 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC + Inox 316L

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 1.106 Kg

Dimensions




Connectiques

Tubulaire précâblé (accessoires de connection fournis)



- Traversant



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.