



Kit de réparation de câbles avec adhésif

LVK-C, kit de gaines thermochromatiques avec connectique, en sachet

LVK-C est un kit de raccordement thermorétractable universel pour câbles polymères non armés ou conducteurs isolés en PVC, PE et XPLE. Avec connectique incluse pour conducteurs cuivre et aluminium. Pour tension 0,6/1,0 (1,2) kV.

Principales caractéristiques

- Pour câbles et conducteurs universels
- Prêt à l'emploi
- Adhésif thermoplastique haute performance
- Excellente résistance aux intempéries
- Points de peinture chromatique servent d'indicateurs de bon rétreint
- Résistance aux alcalins et agents chimiques
- Excellent comportement lors du rétreint
- Excellente résistance aux UV
- Avec connectique
- Sans halogène



LVK-C - Gaine thermorétractable TCP avec connectique.



LVK-C - manchon extérieur, manchons intérieurs, connectique, lingette nettoyante, toile émeri, instructions d'installation.



Avec connectique !



Gaine thermorétractable 4:1 avec adhésif

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Noir (BK)
Rapport de rétreint	Jusqu'à 4:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +110 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Point de fusion de l'adhésif	Jusqu'à +105 °C
Variation Longitudinale	-10% max.
Rigidité diélectrique	20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Nbre de manchons	Section fil (mm ²)	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
LVK-C-4x16-50	4	16-50	22,0	6,0	170,0	55,0	16,0	550,0	30;32	380-04016
LVK-C-4x25-150	4	25-150	33,0	8,0	250,0	105,0	25,0	800,0	30;32	380-04018
LVK-C-4x25-95	4	25-95	33,0	8,0	250,0	75,0	20,0	800,0	30;32	380-04017
LVK-C-5x1.5-16	5	1,5-16	19,0	3,2	125,0	48,0	12,0	450,0	30;32	380-04014
LVK-C-5x1.5-6	5	1,5-6	12,0	3,0	70,0	48,0	12,0	250,0	30;32	380-04013
LVK-C-5x6-25	5	6-25	22,0	6,0	125,0	55,0	16,0	500,0	30;32	380-04015

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.