




LR2991 IP65 24V

Ruban LED monochrome



PHOTO NON CONTRACTUELLE



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---------|
| LARGEUR | 10,7mm |
| PUISSANCE MAXIMALE | 12W/m |
| POIDS | 62g/m |
| LONGUEUR MAXIMALE | 15m |
| SÉCABILITÉ | 10cm |
| HAUTEUR | 4mm |
| CONDITIONNEMENT | 1 pièce |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | LONGUEUR | TEINTE | FLUX | EFFICACITÉ LUMINEUSE | CLASSE ÉNERGÉTIQUE |
|---|------------|---------|---------|-------------------------|-----------------------|
| LR2991-24-5BL24 ENG0100100000078 | 5m | 2400 °K | 720lm/m | ≥60Lm/W | G |
| LR2991-24-5BL27 ENG0100100000079 | 5m | 2700 °K | 720lm/m | ≥60Lm/W | G |
| LR2991-24-5BL30 ENG0100100000080 | 5m | 3000 °K | 750lm/m | ≥62Lm/W | G |
| LR2991-24-5BL40 ENG0100100000081 | 5m | 4000 °K | 790lm/m | ≥65Lm/W | G |
| LR2991-24-5BL60 ENG0100100000082 | 5m | 6000 °K | 880lm/m | ≥73Lm/W | G |
| LR2991-24-10BL24 ENG0100100000070 | 10m | 2400 °K | 720lm/m | ≥60Lm/W | G |
| LR2991-24-10BL27 ENG0100100000071 | 10m | 2700 °K | 720lm/m | ≥60Lm/W | G |
| LR2991-24-10BL30 ENG0100100000072 | 10m | 3000 °K | 750lm/m | ≥62Lm/W | G |
| LR2991-24-10BL40 ENG0100100000073 | 10m | 4000 °K | 790lm/m | ≥65Lm/W | G |
| LR2991-24-10BL60 ENG0100100000074 | 10m | 6000 °K | 880lm/m | ≥73Lm/W | G |
| LR2991-24-15BL30 ENG0100100000075 | 15m | 3000 °K | 750lm/m | ≥62Lm/W | G |
| LR2991-24-15BL40 ENG0100100000076 | 15m | 4000 °K | 790lm/m | ≥65Lm/W | G |
| LR2991-24-15BL60 ENG0100100000077 | 15m | 6000 °K | 880lm/m | ≥73Lm/W | G |
| LR2991-24SPBL24 ENG0110100000047 | Sur mesure | 2400 °K | 720lm/m | ≥60Lm/W | G |
| LR2991-24SPBL27 ENG0110100000048 | Sur mesure | 2700 °K | 720lm/m | ≥60Lm/W | G |
| LR2991-24SPBL30 ENG0110100000049 | Sur mesure | 3000 °K | 750lm/m | ≥62Lm/W | G |
| LR2991-24SPBL40 ENG0110100000050 | Sur mesure | 4000 °K | 790lm/m | ≥65Lm/W | G |
| LR2991-24SPBL60 ENG0110100000051 | Sur mesure | 6000 °K | 880lm/m | ≥73Lm/W | G |