

Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle




**Description:**

Dalle LED EdgeLite<sup>™</sup> 36W 600 x 600mm


Reconnue pour sa grande polyvalence, la génération C des dalles LED E6060<sup>™</sup>, E1230<sup>™</sup> et E1260<sup>™</sup> convient à la plupart des applications tertiaires, administratives ou commerciales. Son guide de lumière et son diffuseur ont été conçus pour allier une très bonne efficacité lumineuse à une excellente uniformité d'éclairage. Installation en encastré, en saillie ou en suspension.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-FP6060C/30	36	3200	3000	110	Non gradable	Blanc
EN-FP6060C/40	36	3400	4000	110	Non gradable	Blanc
EN-FP6060C/50	36	3400	5000	110	Non gradable	Blanc
EN-FP6060CDA/30	36	3200	3000	110	DALI Gradable	Blanc
EN-FP6060CDA/40	36	3400	4000	110	DALI Gradable	Blanc
EN-FP6060CDA/50	36	3400	5000	110	DALI Gradable	Blanc
EN-FP6060CV/30	36	3200	3000	110	Gradiation 1-10V	Blanc
EN-FP6060CV/40	36	3400	4000	110	Gradiation 1-10V	Blanc
EN-FP6060CV/50	36	3400	5000	110	Gradiation 1-10V	Blanc


## Schéma



## Courbe polaire



## Couleur



White

## Caractéristiques & Avantages

- Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière
- Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm
- RAL2016
- SDCM <5 pour une de couleur de lumière uniforme
- UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux
- Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance > 0,9
- Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Existe aussi en version 1-10V
- Groupe photobiologique 0
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	120
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-20
Température max:	40°C	Réglage positionnel:	Fixe
Smart? :	Non	W (mm):	595
L (mm):	595	H (mm):	10
Indice IP:	IP20	Composition de l'optique:	Polystyrène
Culot:	Aucun	SDCM:	5
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	30000

## Certificat:



## Garantie:

---

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.