

SPOT LED

SPOT LED BASSE LUMINANCE-5W-3CCT- IP54-30°-DIM-BLANC

BL01055401

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Spot led blanc petit diamètre et basse luminance. Idéal pour la mise en valeur spécifique ou la décoration.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Couloir



FICHE ACTUALISÉE LE 28/08/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	350lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 28/08/2023



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	45
Hauteur (mm)	58
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 40 Max. : 40
Poids (kg)	0.18
Profondeur d'encastrement sous BA13	48
Longueur de câble	10 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	30°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter



FICHE ACTUALISÉE LE 28/08/2023



Ambiance



Ambiance



CW

NW

WW



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 28/08/2023