







Prises fixes de type industriel conformes à la norme IEC 309, avec verrouillage mécanique par un commutateur qui permet la connexion et la déconnexion de la fiche uniquement en position ouvert (OFF) et la fermeture (ON) uniquement lorsque la fiche est insérée dans la prise. Large gamme composée de modèles avec commutateur rotatif, porte-fusible, AUTOMATIKA avec disjoncteur courbe C 6kA intégré et version avec transformateur de sécurité. Grande polyvalence dans les applications avec les possibilités de montage sur boîtier en saillie, boîte d'encastrement et coffrets des séries 68-Q DIN et Q-MC.

Type	Horizontale	Pouvoir de coupure fusibles	> 50 kA
Thermopression avec bille	125 °C	Indice de protection	IP44
Nombre de pôles	2P+T	Résistance aux chocs	IK08
Fréquence	50/60 Hz	Température d'utilisation	-25 +40 °C
Protection	Base porte-fusibles (CBF)	Avec fond	Non
Electrocod	2220	Test du fil incandescent	850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)
Coloris	Bleu	Courant nominal (A)	32
Référence h	6	Tension nominale	200-250 V
Base porte-fusible	E18		

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE



IP
IP44

IK
IK08



GWT
850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)

NORMES ET HOMOLOGATIONS

