



Cartouche fusible, grande vitesse, 100 A, DC 1600 V, 100 kA, compact size 1, 43 x 58 x 207 mm, aR, IEC, indicateur de type T



Référence FUSE 100A 1600V 1*STN/175 AR
N° de catalogue 170E4470

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	100
Tension assignée d'emploi			DC 1600 V
Taille			compact size 1
Facteur de zoom			43 x 58 x 207 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type T
Pouvoir de coupure		kA	100
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts à couteaux

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1600
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	100
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	100
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	35
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	