

Fiche produit

Caractéristiques

MTN6600-0603

KNX - compteur d'énergie - 3 canaux - 16A par canal - Classe 1 - 8 pas de 9mm



Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Compteur d'énergie
Type de bus	KNX
Nombre de canaux	3
Couleur	White (RAL 9003)

Complémentaires

Type de mesure	Puissance Courant Consommation d'énergie
Fonctions disponibles	Management d'énergie Seuil d'alarme Tolérance ajustable
[Us] tension d'alimentation	24 V DC, <12.5 mA
Tension d'entrée	230 V CA 50/60 Hz
Courant en entrée	16 A by channel
Classe de précision	Classe 1 énergie active se conformer à CEI 61557-12
Précision de mesure	Power: +/- 10 % Current: +/- 10 %
Type d'entrée	Current transformer 0...20 mA
Pas de 18 mm	4
Support de montage	Rail DIN
Type de commande	Manually operated: program mode
Signalisation locale	Green LED for RUN Red LED for program mode Green and red LED for channel status
Mode de raccordement	Bus terminal for KNX bus 2.5 mm ² screw terminals for input
Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	65 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	277 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	3,26 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------