



RT1014 RX GU10 AUTO

- Downlight encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE
DO33104	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	10W	PAR16
DO33105	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	10W	PAR16
DO33121	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	10W	PAR16



BLANC



NOIR



NICKEL SATINE



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 20°.



Homologation CE.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)



Testé à 650°.




Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Garantie 2 ans.



Source remplaçable par un end-user.

