

ADAP M25-G1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	1263060000
Type	ADAP M25-G1/2-W
GTIN (EAN)	4050118089219
Qté.	12 pièce(s)
Produit local	Disponible seulement dans certains pays

ADAP M25-G1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Informations générales de commande

Produit local Disponible seulement dans certains pays

Dimensions et poids

Poids net 55 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-06	ECLASS 13.0	27140806

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP66	Filetage (extérieur)	M 25
Filetage (intérieur)	M 25	Halogène	sans halogène
Longueur du filetage	16 mm	Matériau	Laiton, nickelé
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Presse-étoupes	Métrique	Taille de clé 1	33 mm

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)
Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)