

Fiche produit

Caractéristiques

NSYMR46

Spacial - châssis perforé Telequick - acier - pour coffret H=400xL=600mm



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	400 mm l : 600 mm
Emplacement de montage	Fixation directe sur plots arrières Barreau cranté
Type de châssis plein	Châssis Telequick
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé



Complémentaires

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation
Hauteur	345 mm
Largeur	551 mm
Profondeur	15 mm
Épaisseur	2 mm
Poids du produit	1,518 kg
Nombre d'emplacement	456
Particularité de variante	Installation à l'arrière du coffret
Dimensions de la découpe	11 x 26 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,518 kg
Hauteur de l'emballage 1	550,000 mm
Largeur de l'emballage 1	345,000 mm
Longueur de l'emballage 1	10,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
