

Fiche produit

Caractéristiques

NSYDPLA127G

Thalassa PLA - Porte de PLA 1250x750 Ral 7035



Principales

| | |
|--|------------------------------------|
| Gamme | Thalassa |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Type de produit ou équipement | Porte |
| Application | Polyvalent |
| Emplacement de montage | Façade |
| Compatibilité de gamme | Thalassa Thalassa PLA |
| Composition de l'appareil | 1 porte Système de verrouillage |
| Quantité du lot | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|--------------------|--|
| Matière | Porte: polyester renforcé de fibres de verre |
| Couleur | Porte: gris (RAL 7035) |
| Type de verrou | Serrure double barre 5 mm |
| Nombre de verrous | 1 |
| Type de porte | Pleine |
| Ouverture de porte | Réversible (120 °) Reversible (180 °) |
| Charge maximum | 30 kg/m ² |
| Hauteur | 1250 mm |
| Largeur | 750 mm |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 10,25 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 79 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 130 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
