



### Principales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gamme                         | TeSys   |
| Type de produit ou équipement | Bobine de contacteur                                |
| Nom de l'appareil             | LX4FG   |
| Compatibilité de gamme        | TeSys TeSys F LC1F contacteur                       |
| Accessoires associés          | LC1F225<br>LC1F185                                  |
| Type de circuit de commande   | CC plage large                                      |
| Tension circuit de commande   | 110 V CC  |
| Résistance moyenne            | 9,66 Ohm appel à 20 °C<br>1840 Ohm maintien à 20 °C |
| Inductance de circuit fermé   | 157 H   |
| Temps de fonctionnement       | 30...40 ms fermeture<br>30...50 ms ouverture        |
| Durée de vie mécanique        | 10 Mcycles  |
| Vitesse de commande maxi      | 60 cyc/h à <55 °C                                   |

### Complémentaires

|   |   |
|---|---|
| Technologie bobine                      | Sans module d'antiparasitage intégré  |
| Plage de tension du circuit de commande | Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (à 55 °C)<br>Perte de niveau: 0,15 à 0,2 Uc (à 55 °C) |
| Puissance d'appel en W                  | 800 W (à 20 °C)   |
| Consommation moyenne au maintien en W   | 5 W à 20 °C   |

### Environnement

|  |            |
|--|------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...55 °C |
| Poids du produit                       | 0,55 kg    |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,561 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,720 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 0,830 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 1,600 dm |

### Durabilité de l'offre

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                  |  <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                   | Oui  |
| Directive RoHS UE                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques       | Oui  |
| Sans mercure                      | Oui  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|