


ILY

- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU512WW05	NOIR MAT	FORTE D'ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	450 Lm	210 Lm
OU512WW24	ANTHRACITE	FORTE D'ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	450 Lm	210 Lm



NOIR MAT



ANTHRACITE



Montage au plafond uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.