


FICHE TECHNIQUE


Imprimé: 26/03/2015 Product Management


Transportation Europe

 Code Article Central:
 C56021A04-A
 Créé:
 20/11/2012


 Autre codes:
 CX23-10C655-AB
 Modifié:
 17/11/2014







Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.



Final Outlook C5604-A Approval date 01/03/2014

PERFORMANCES			BAC		
Tension (V):	12 V		Type:	C56	BLACK
C20 (Ah):	14,0	10 h	Fixation:	В0	
Rc (min):	0		Adaptateur:	No	
Intensité de démarrage (A): 200 JIS Résistance aux vibrations: Not Defined			COUVERCLE		
Endurance:	Not Defined		Type: Motorbike (indep BLACK Polarité: ETN 1		
Charge: Fechnologie: Alliage grille:	CHARGED AGM Ca/Ca)	Type de borne: Small taper post (JLR) Adaptateur de bornes: No		
POIDS ET DIMENSIONS			Indicateur de charge: No Dégazage: Sealed		
Poids batterie (kg ± 5%	•		Pastille anti-o	déflagrante: 1 Filter at eral: No	Right
Volume électrolyte (l ± 5%): ,0 Longueur (± 2mm): 150		BOUCHONS			
Largeur (± 2mm):	90		Type:	1 x Vent	BLACK
Hauteur (± 2mm): 145		POIGNEE			
			Type:	None	
		AUTRES			
		Tube de dégazage: No			