


# EAZY

- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Boucle de suspension M10 incluse.
- Multi-puissance : 100, 150 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur 0-10V.
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
- Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, grille de protection, réflecteur polycarbonate, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).
- Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 10 min., capteur de luminosité 50 Lux, zone de détection 100%, gradation du mode veille 30%, période de veille continue.


La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique C.





CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
HB111WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W	3000K	19850 Lm	15900 Lm	60°
				150W		28900 Lm	22780 Lm	
				200W		36700 Lm	29275 Lm	
HB111NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W	4000K	20850 Lm	16710 Lm	60°
				150W		30450 Lm	23980 Lm	
				200W		38650 Lm	30870 Lm	
HB112WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W	3000K	19850 Lm	16395 Lm	90°
				150W		28900 Lm	23535 Lm	
				200W		36700 Lm	30275 Lm	
HB112NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W	4000K	20850 Lm	17205 Lm	90°
				150W		30450 Lm	24730 Lm	
				200W		38650 Lm	31885 Lm	
HB108WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W	3000K	19850 Lm	15335 Lm	110°
				150W		28900 Lm	21960 Lm	
				200W		36700 Lm	30320 Lm	
HB108NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W	4000K	20850 Lm	16920 Lm	110°
				150W		30450 Lm	24480 Lm	
				200W		38650 Lm	32075 Lm	


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
HB104	NOIR		ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°
HB110	BLANC		GRILLE DE PROTECTION
HB113		POLYCARBONATE	REFLECTEUR POLYCARBONATE 412x151mm
HB114	NOIR		DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65
HB115			COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF

 Montage en suspension.

 Usage intérieur uniquement.

 Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.

 Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



IRC&gt;80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.




Le produit est dimmable (0-10V).



Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.