

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYCVF85M230DG

## ClimaSys SVS - Smart Ventilateur 85m<sup>3</sup>/h - 230V



### Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur
Compatibilité de gamme	Spacial Thalassa
Type of filter	G2
Flow rate	Débit libre avec filtre standard: 85 m <sup>3</sup> /h à 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 98 m <sup>3</sup> /h à 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	175...253 V
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz
Certification	CE EAC RoHS Directive CEM 89/336 EEC
Informations complémentaires	Ne" doit pas être connecté à un module de conversion de puissance, onduleur ou alimentation électrique

### Complémentaires

Absorbed power	15 W 50 Hz 17 W 60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	170 mm externe:
Largeur	150 mm externe:
Profondeur	62 mm externe:
Dimensions de la découpe	125 x 125 mm
Poids du produit	0,860 kg
Matière	Grille de sortie: thermoplastique injecté (PC) Support moteur: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: noir fumé (RAL 9005) Support moteur: noir (RAL 9005)
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Pression maximale	50 Pa débit de 0 m <sup>3</sup> /h
Raccordement	Connecteur Faston
Degré de protection IP	IP54

Composition de l'appareil	<p>1 moteur axial</p> <p>1 grille externe de protection noir transparent: avant</p> <p>1 smart filtre avec capteur d'encrassement</p> <p>1 capteur de ventilation prêt à être installé: arrière de la grille de sortie</p> <p>1 passe-câbles</p> <p>1 modèle de découpe</p>
Conditions d'utilisation	<p>Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement</p> <p>Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima</p> <p>Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité</p> <p>L'Environnement ambiant doit être relativement propre</p> <p>La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure</p>

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------