

Description	Valeur
-------------	--------

Information générale:

Nom produit: Hydro Solo-E CRE 3-15 HQQE
 Code article: 91048901
 Numéro EAN:: 5712607749064
 Prix:

Technique:

Débit nominal: 3.5 m³/h
 Hmt nom.: 108.5 m
 Etages: 15
 Roues: 15
 Code de la garniture mécanique: HQQE
 Pompe No: 98727462

Matériaux:

Base: Fonte
 Base: EN 1561 EN-GJL-200
 Base: ASTM A48-25B
 Roue: Acier inox.
 Roue: EN 1.4301
 Roue: AISI 304

Installation:

Maximum ambient temperature: 50 °C
 Pression maximale de service: 16 bar
 Standard for inlet connection: OVAL
 Type raccordement d'entrée: Rp
 Type raccordement de sortie: Rp
 Diamètre du raccord d'aspiration: 1 1/4 inch
 Diamètre du raccord de refoulement: 1 1/4 inch

Taille de la bride du moteur: FT115

Liquide:

Liquide pompé: Eau
 Plage température liquide: 0 .. 60 °C
 Température liquide sélectionnée: 20 °C
 Densité: 998.2 kg/m³

Donnée électrique:

Type moteur: 90SC
 Puissance nominale - P2: 1.5 kW
 Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz
 Tension nominale: 3 x 380-500 V
 Courant nominal: 2.90-2.40 A
 Cos phi - facteur de puissance: 0.92-0.85
 Vitesse nominale: 360-4000 mn-1
 Indice de protection (IEC 34-5): IP55
 Classe d'isolement (IEC 85): F
 Protection moteur: ELEC
 No moteur: 98190189

Commandes:

Type de commande: ME

Réservoir:

Volume du réservoir: 12 l

Autres:

Poids net: 42 kg
 Poids brut: 50 kg
 Colisage: 0.6 m3
 Gamme de produit: International
 N° fichier config.: 98498728
 N° LVI finlandais: 4925330

