

Fiche produit

Caractéristiques

LV480875

Fupact - Isfl1250 jdb 185mm raccor dement
cosses -



Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | FuPacT |
| Nom du produit | FuPacT ISFL |
| Nom de l'appareil | ISFL1250 |
| Type de produit ou équipement | Sectionneur inter-fusible |
| Application | Protection, surveillance et contrôle des équipements Distribution |
| Fonction de signalisation | Dispositif de contrôle de fusible séparé |
| Nombre de pôles | 1 3P commutable |
| Nombre de porte-fusibles | 3 |
| Calibre des fusibles | DIN |
| Taille du fusible | NH3 |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| Coupure visible | Oui |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| [I _{th}] courant thermique conventionnel | 1250 A (40 °C) dissipation de puissance par fusible: 48 W |
| [I _{the}] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 1250 A à 40 °C, dissipation de puissance par fusible: 48 W |
| Puissance dissipée maximale par pôle | 85 W |
| [U _e] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz 800 V CA 50/60 Hz AC-20 800 V CC DC-20 |
| [U _i] tension assignée d'isolement | 1000 V CA 50/60 Hz 1000 V CC |
| [U _{imp}] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| [I _e] courant assigné d'emploi | AC-21B: 1250 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-21B: 1250 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-21B: 1250 A at 440/480 V CA 50/60 Hz AC-21B: 1250 A at 500 V CA 50/60 Hz AC-21B: 1250 A at 660/690 V CA 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 440/480 V CA 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 500 V CA 50/60 Hz |

Complémentaires

| | |
|---|--|
| [I _q] Breaking capacity with fuses (kA RMS) | 80 kA à 415 V (AC) 80 kA à 500 V (AC) 80 kA à 690 V (AC) |
| [I _{cw}] courant assigné de courte durée admissible | 25 kA pour 1 s |
| [I _{cm}] Rated short-circuit making capacity | 52,5 kA à 690 V |
| Service assigné | Ininterrompu |
| Type de commande | Poignée de porte-fusibles |
| Prévision de verrouillage | 3 cadenas |

| | |
|-----------------------------|--|
| Position de montage | Vertical |
| Mode d'installation | Fixe |
| Support de montage | Jeu de barres |
| Emplacement de montage | L'un sur l'autre |
| Fonctionnement des contacts | Interruption simple |
| Endurance mécanique | 800 cycle |
| Durée de vie électrique | AC-21B : 200 cycle 690 V CA 50/60 Hz AC-22B : 200 cycle 500 V CA 50/60 Hz AC-23B : 200 cycle 415 V CA 50/60 Hz |
| Mode de raccordement | Connexion à vis en aval M12 1250 A Raccordement direct en amont 1250 A 185 mm |
| Couple de serrage | 40 N.m |
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 834 mm |
| Profondeur | 190 mm |
| Poids du produit | 15,2 kg |
| Normes | EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-3 |
| Certifications du produit | CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC |





Environnement

| | |
|---|-------------------------------|
| Classe de protection contre les chocs électriques | Face avant de classe II |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à EN 50102 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -50...85 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 21,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 25,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 116,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 14,500 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 99,000 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Profil environnemental |  Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|