

APPLIQUES DÉCORATIVES ET ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

FICHE TECHNIQUE



MF02IP

Mini spot 16° orientable

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	45°
Angle de rotation	360°
Dimmable	Oui Avec l'alimentation appropriée.
Entrée	350mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra or -
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	N/A
Volume SDB	1
Courant d'appel	N/A
Matériaux	Inox 316
Poids	90g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMETRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
MF02IPNW	1W	4000K	16°	66	66	452
MF02IPBC	1W	3000K	16°	53	53	252
MF02IP27	1W	2700K	16°	52	52	245
MF02IPAM	1W	Ambre	16°	-	-	-
MF02IPBL	1W	Bleu	16°	-	-	-
MF02IPVE	1W	Vert	16°	-	-	-
MF02IPRO	1W	Rouge	16°	-	-	-

CÂBLAGE

Câble	0,15m de câble PTFE rouge & noir de 0,205mm ² , Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019		Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	Hors volume	1	10


ACCESSOIRES


WBM01 / WBM02	Patère ronde pour MF & MS / patère double pour MF & MS	Vendues séparément
CR135	Câble PTFE de 0,205mm ²	Vendu séparément
UY2CONNECTOR	Connecteur rapide étanche IP65	Vendu séparément




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Mini spot pour un éclairage discret

Peut être utilisé pour des applications intérieures et extérieures

Patères disponibles

Peut pivoter et se régler en angle pour orienter le flux lumineux

Faisceau: 16°

