



Principales

Gamme de produits	Mureva FIX
Type de produit	Collier d'installation
Nuance de la couleur	Noir
Quantité par lot	100 pièces

Complémentaires

Diamètre de serrage	26 mm
Diamètre de serrage maximum	62 mm
Résistance au déchirement	Résistance à l'arrachement : 53 daN @ Ø 26 mm
Matière	PA (polyamide) 12 Rislan®
Longueur	273 mm
Largeur	9 mm
Poids	0,004 kg

Environnement

Absorption d'humidité	< 0.9 %
Température de fonctionnement	-60...85 °C 100 °C pendant 1000 heures 120 °C maximum
Tenue à la flamme	UL 94 HB
Normes	EN 50146
Caractéristique d'environnement	Sans halogène Résistant aux UV

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1026 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------