































Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Câblage	7LV
Indice de protection	IP40
Indice de protection par le dessous	IP40
Classe électrique	I
Longueur net	1.130 mm
Largeur net	45 mm
Hauteur net	74 mm
Poids	2,1 kg

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 E01 2342000	1 pièce, plaque de fixation au plafond avec mousqueton
 E04 2343400	Chaîne à maillons, galvanisé brillant (20 m).
 E06 2343700	20 m de long, avec colle rapide pour sauvegarder les extrémités du câble
 E07 Wire Accessory (12pcs) 2343800	1 jeu (12 pièces), pour suspensions par câble avec E 06 et E 03 SX
 ZAE/01 515 4691700	Boîte de raccordement au plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, blanc.
 ZAE/03 515 4691800	Boîte de raccordement au plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, gris argent.
 Cflex ADSX/1500 6186100	Suspension par câble en acier galvanisé, Ø 1,75 mm.
 Cflex ADSX/3000 6186200	Suspension par câble en acier galvanisé, Ø 1,75 mm.
 Cflex ADSX/6000 6186300	Suspension par câble en acier galvanisé, Ø 1,75 mm.
 Cflex DX 6186900	Crampon de fixation au plafond pour un montage direct au plafond.

	Cflex ESX 6126700	Embouts frontaux pour diffuseur,
	Cflex ASKX/1500 6126400	Système réglable d'œillets en spirale pour le montage rapide par chaîne, 1 500 mm.
	Cflex ASKX/3000 6126500	Système réglable d'œillets en spirale pour le montage rapide par chaîne, 3 000 mm.
	Cflex ASKX/6000 6126600	Système réglable d'œillets en spirale pour le montage rapide par chaîne, 6 000 mm.
	Cflex ESKX 6186700	Crampon de suspension avec système d'œillets en spirale.
	Cflex EKX 6186800	Crampon de suspension pour montage par chaîne.
	Cflex ASX/1500 6186400	Suspension par câble en acier galvanisé, Ø 1,75 mm, 1 500 mm.
	Cflex ASX/3000 6186500	Suspension par câble en acier galvanisé, Ø 1,75 mm, 3 000 mm.
	Cflex ASX/6000 6186600	Suspension par câble en acier galvanisé, Ø 1,75 mm, 6 000 mm.
	Cflex KSLA/E-BL VB 01 6187000	Embout frontal en PC pour système de ligne continue LED, en version design.
	Cflex KSE/E-3PH VB 01 6126800	Embout frontal en PC pour système de ligne continue LED.
	Cflex KSLE/LM-BL 01 6187300	Embout frontal en PC pour système de ligne continue LED, en version design.
	Cflex KSE/LM-3PH 01 6126900	Embout frontal en PC pour système de ligne continue LED.
	Cflex VS 6188000	Connecteur 7 pôles pour l'alimentation au centre de modules de ligne continue LED, avec deux obturateurs défonçables.
	Cflex KK PC 01 6140900	Canal de passage des câbles en PC, pour le profilé vierge.
	Cflex LH PC 01 6141200	Support de conducteur en PC,
	Cflex BL KS 01 6146400	Embouts frontaux pour diffuseur,
	Cflex ZZT/315/1500 6146900	Câble d'alimentation transparent pour système de ligne continue LED.
	Cflex ZZT/315/3000 6147000	Câble d'alimentation transparent pour système de ligne continue LED.
	Cflex ZZT/315/6000 6147100	Câble d'alimentation transparent pour système de ligne continue LED.



Cflex ZZT/515/1500
6147200

Câble d'alimentation transparent pour système de ligne continue LED.



Cflex ZZT/515/3000
6147300

Câble d'alimentation transparent pour système de ligne continue LED.



Cflex ZZT/515/6000
6147400

Câble d'alimentation transparent pour système de ligne continue LED.



ZAE/01 515 D11
6191500

Boîte de raccordement au plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, blanc.

Texte d'appels d'offres

Module vierge pour luminaires individuels à LED ou lignes continues (début). Corps de luminaire, laquage par poudre, blanc. Longueur de module : 1 130 mm. Fixation au choix au moyen d'une suspension par câble/chaîne ou directement au plafond.