


PRODUCT-DETAILS

OTM2000E3CM230C

OTM2000E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH



Informations générales

Extension du type de produit	OTM2000E3CM230C
Code de produit	1SCA112709R1001
EAN	6417019454054
Description courte	OTM2000E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH
Description longue	OTM2000E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informations environnementales	1SCC303036D0202
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85365080
Pays d'origine	Finland (FI)

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC303003C0201
Instructions et manuels	1SCC303002M0204

Dimensions

Produit Largeur Net	645 mm
Produit Hauteur Net	377 mm
Produit Longueur Net	335 mm
Poids net	645 lb 78 kg

Technique

Rated Operational Current AC-21B (I_g)	(380 ... 415 V) 2000 A (500 V) 2000 A
Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th})	$\Theta = 40$ °C 2000 A
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	12 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	1000 V
Tension	1000 V
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 55 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Power Loss	55 W
Degré de pollution	3
Handle Color	Black
Handle Type	Direct mounted handle
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Mode de fonctionnement	Front operated
Type de montage	Base mounting
Nombre de pôles	3
Indice de protection	Front IP20
Transition Type	Open

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations environnementales	1SCC303036D0202

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SCC303028D0201
--------------------------------	-----------------

REACH Declaration

1SCC011021D0201

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	580 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	780 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	500 mm
Emballage Niveau 1 Poids	78 kg
Emballage Niveau 1 EAN	6417019454054

Classifications

Code de classification d'objet	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Catégorie DEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641796

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs → Inverseurs de sources et by-pass → Motorized Change-over Switches

