



TXS-920

Order No.: 0255240

Price upon request

PRODUCTINFOS

Unité récepteur multifréquences, 2 canaux,

UHF PLL

- 2 plages de fréquences libres de déclaration (E-Band: 823-832 MHz et 863-865 MHz)
- 442 canaux réglables
- Presets sans intermodulation, 4 groupes avec respectivement 8 canaux
- 12 canaux sans intermodulation max. utilisables en parallèle (autoscan)
- Fonction SYNC pour transmettre la fréquence choisie à l'émetteur de poche TXS-900HSE ou au micro main TXS-900HT par signal radio
- Recherche automatique avec détection d'intermodulation
- Système True Diversity avec antennes amovibles (BNC)
- Piloton Squelch
- Volume et Squelch réglables
- Affichage LCD pour groupe / canal, fréquence, niveau réception HF, niveau audio NF
- Sortie XLR (sym) et sortie jack 6,35 (asym) par canal, commutable Mic/Ligne
- Sortie jack 6,35 pour signal de mixage (ligne)
- Tension alimentation 8 V pour antennes actives ou amplificateur antenne (par ex. TXS-875B)
- Boîtier métallique robuste
- Bloc secteur livré
- Montage rack 19" 482 mm, avec les étriers de montage livrés

**Tenez compte des directives et dispositions dans le pays d'utilisation.
Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS
IMPORTANTES".**

Soundcheck 11/2014

"Les systèmes de la série TXS- sont prévus pour une utilisation à l'avenir sans aucune restriction et garantissent une transmission sans encombre sur de grandes scènes avec des technologies à la pointe."

- + Configuration simple
- + Transmission sans interférences
- + Convaincant dans le test sur la distance

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXS-920

Généralités

Type	unité récepteur
Plage de fréquence porteuse	823-832 MHz + 863-865 MHz
Bande passante audio	80-18000 Hz
Canaux	2
Taux de distorsion	< 1 %
Dynamique	> 100 dB
Rapport signal / bruit HF	> 100 dB
Température fonc.	0-40 °C

Données récepteur

Signal audio récepteur	Line : 75 mV, Mic : 7 mV (jack, asym.) Line : 150 mV, Mic : 15 mV (XLR, sym.) 75 mV (Mix)
Récepteur alimentation	par bloc secteur livré
Largeur récepteur	420 mm
Hauteur récepteur	42 mm
Profondeur récepteur	183 mm
Poids récepteur	2 kg
Branchements récepteur	2 x XLR, sym., 2 x jack 6,35, asym. 1 x jack 6,35, asym., (Mix)