


SPIRA 1 RX

- Downlight encastré rond orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
DO343WW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 950mA 37V	40W	3000K	3800 Lm	3267 Lm
DO343NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 950mA 37V	40W	4000K	4055 Lm	3582 Lm



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (175 mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 80°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 950mA DC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com