



Rail DALI 3 allumages

RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)

Rail DALI 3 allumages, Normal, Blanc, Protection des outils

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

Données du produit

Informations générales	
Couleur des accessoires	Blanc
Approbation et application	
Indice de protection	IP30 [Protection des outils]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
Nom de produit complet	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)

Code EOC	871869606531000
Code de commande	06531000
Code 12NC	910502500043
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	3,990 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718696065310
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696065310

Rail DALI 3 allumages

Schéma dimensionnel

