




## PANEL TRACK round

200 mm, spot 1 allumage, blanc, 18 W, 3000 K

À la fois moderne et peu encombrante, la PANEL diffuse un éclairage général efficace. Avec 1 800 lumens et 3 000 Kelvin la lampe Système 1 allumage LED diffuse un éclairage agréable, homogène et anti éblouissement. Fabriquée en polycarbonate (PC) et en acier, elle est extrêmement durable avec une LED ayant une durée de vie de 50 000 heures. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires d'intérieur SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004936
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Rail plafond, Rail applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	450 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	18 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	20 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

## Source Lumineuse

916407	
--------	---

<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Longueur</b>	23.1 cm
<b>Largeur</b>	20 cm
<b>Hauteur</b>	11.05 cm
<b>Poids net</b>	0.453 kg
<b>Poids brut</b>	0.615 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	471