

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LC1SKGC200E7

TeSys LC1SK - contacteur - 2P - AC-3 400V  
5A - bobine 48Vca



### Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys SK
Type de produit ou équipement	Mini-contacteur
Nom de l'appareil	LC1SKGC
Application du contacteur	Charge résistive (AC-1) Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi	AC-1 AC-3
Composition des contacts pôle puissance	2P
Composition des pôles	2 NO
[Ie] courant assigné d'emploi	5 A à <= 400 V CA AC-3 20 A (à <50 °C) CA AC-1
[Ue] tension assignée d'emploi	Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz

### Complémentaires

Type de circuit de commande	CA à 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande	48 V CA 50/60 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel	20 A à <55 °C) pour circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms	50 A CA se conformer à NF C 63-110 50 A CA se conformer à CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure	40 A à <= 400 V se conformer à NF C 63-110 40 A à <= 400 V se conformer à CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	40 A à <55 °C pour circuit de puissance
Calibre du fusible à associer	20 A gI à <= 440 V pour circuit de puissance
Impédance moyenne	4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
[Ui] tension assignée d'isolement	Circuit de puissance: 690 V se conformer à BS 5424 Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947 Circuit de puissance: 690 V se conformer à UL 508 Circuit de puissance: 690 V se conformer à VDE 0110 gr C Circuit de puissance: 690 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Support de montage	Rail
Normes	EN/CEI 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Certifications du produit	Schéma CB CE UKCA EAC cULus
Mode de raccordement	Connecteur 1 câble(s) 1,5...6 mm <sup>2</sup> rigide Connecteur 2 câble(s) 1,5...4 mm <sup>2</sup> rigide Connecteur 1 câble(s) 0,5...6 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble Connecteur 2 câble(s) 0,35...2,5 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble Connecteur 1 câble(s) 0,35...6 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble Connecteur 2 câble(s) 0,35...1,5 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble
Couple de serrage	Circuit de puissance : 0,8 N.m - sur connecteur - avec tournevis pozidriv n°1
Temps de fonctionnement	6...8 ms désexcitation bobine + ouverture "F" 7...14 ms excitation bobine + fermeture "F"

Endurance mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	1200 cyc/h
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc à 50/60 Hz (à <55 °C) Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc à 50/60 Hz (à <55 °C)
Puissance d'appel en VA	16 VA 50/60 Hz (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	4,2 VA 50/60 Hz (à 20 °C)
Dissipation thermique	1,4 W à 50/60 Hz

## Environnement

Degré de protection IP	IP2x se conformer à VDE 0106
Traitement de protection	TC se conformer à CEI 60068 TC se conformer à DIN 50015
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-50...70 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m sans déclassement
Hauteur	56 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	55,5 mm
Poids du produit	0,132 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	7,000 cm
Poids de l'emballage 1	121,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,003 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	1280
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	168,096 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---