


PRODUCT-DETAILS

XT7H M 1000 Ekip M Dip I In=1000A 3p F F

XT7H M 1000 Ekip M Dip I In=1000A 3p F F



Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | XT7H M 1000 Ekip M Dip I In=1000A 3p F F   |
| Code de produit              | 1SDA101467R1   |
| EAN                          | 8056221012812  |
| Description courte           | XT7H M 1000 Ekip M Dip I In=1000A 3p F F   |
| Description longue           | C.BREAKER Tmax XT7H 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 1000 |

ABB EcoSolutions

|                  |     |
|------------------|-----|
| ABB EcoSolutions | Oui |
|------------------|-----|

Valeur Circulaire

|  |  |
|--|--|
| Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité | Concu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 64.1 % |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)            | 9AKK108467A5658  |
| Instructions relatives à la fin de vie                 | 9AKK108468A2358  |
| Déchets destinés à                                     | UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available                                      |

l'enfouissement en  
décharge - Destination

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |
|-------------------------------------|-----------------|

## Eco Transparence

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Environmental Product Declaration - EPD | 9AKK108468A1896<br>9AKK108468A4411 |
|---|------------------------------------|

## Environnement

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Température de l'air ambiant   | Operation -40 ... 125 °C   |
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707  |
| REACH Declaration              | 9AKK108466A1425  |
| Informations RoHS              | 9AKK108466A1424  |
| Statut RoHS                    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Commande

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Order Code US and Canada | XHEEMFAZZAAAA00000 |
| EAN                      | 8056221012812      |
| Quantité minimum         | 1 pièce            |
| Code douanier            | 85362090           |

## Dimensions

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Produit Largeur Net  | 210 mm |
| Produit Hauteur Net  | 268 mm |
| Produit Longueur Net | 178 mm |
| Poids net            | 11 kg  |

## Emballage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | box 1 pièce   |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 280 mm        |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 350 mm        |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 360 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 12.5 kg       |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 8056221012812 |

## Informations Supplémentaires

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Circuit Breaker Type to be Associated | Motor Protection    |
| Type de courant                       | AC                  |
| Electrical Durability                 | 120 cycles per hour |

|   |   |
|---|---|
|   | 3000 cycle  |
| Durabilite mecanique  | 240 cycles per hour<br>20000 cycle  |
| Nombre de pôles   | 3   |
| Quantité  | 1 pièce   |
| Power Loss  | at Rated Operating Conditions per Pole 37 W   |
| Groupe de produit   | SACE Tmax XT  |
| Type de produit   | Moulded Case Circuit Breaker  |
| Type de produit   | Automatic Circuit Breaker   |
| Courant nominal ( $I_n$ )   | 1000 A  |
| Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )                   | 8 kV  |
| Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )                              | 1000 V  |
| Tension   | 690 V AC  |
| Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit ( $I_{cs}$ ) | (220 V AC) 100 kA<br>(230 V AC) 100 kA<br>(240 V AC) 100 kA<br>(380 V AC) 70 kA<br>(415 V AC) 70 kA<br>(440 V AC) 65 kA<br>(500 V AC) 50 kA<br>(525 V AC) 50 kA<br>(690 V AC) 42 kA |
| Courant assigné de courte durée admissible ( $I_{cw}$ )             | 20 kA   |
| Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit ( $I_{cu}$ )     | (220 V AC) 100 kA<br>(230 V AC) 100 kA<br>(240 V AC) 100 kA<br>(380 V AC) 70 kA<br>(415 V AC) 70 kA<br>(440 V AC) 65 kA<br>(500 V AC) 50 kA<br>(525 V AC) 50 kA<br>(690 V AC) 42 kA |
| Courant assigné ininterrompu ( $I_u$ )                              | 1000 A  |
| Release   | Ekip M Dip I  |
| Type de libération  | EL  |
| Short-Circuit Performance Level                                     | H   |
| Normes et standards   | IEC   |
| Sub-type  | XT7M  |
| Terminal Connection Type  | Front   |
| Version   | F   |
| CAD Dimensional Drawing   | 1SDH002065A1337   |

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210100D0206<br>1SDC210099D0206 |
| Déclaration de Conformité - CE         | 9AKK107046A9648                    |
| Mechanical Drawings                    | 1SDH002013A1102                    |
| Wiring Diagram                         | 1SDM000002A1001                    |
| Instructions et manuels                | 1SDH002013A1001<br>1SDH002013A1002 |

---

## Classifications

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| ETIM 7                         | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 8                         | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 9                         | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Code de classification d'objet | Q  |
| Catégorie DEEE                 | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                   |
| eClass                         | V11.1 : 27370409   |

---



---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

