




## NUMINOS® GIMBLE XL

encastré de plafond, blanc / noir, 4000 K, 20°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1006074                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage                                  | Encastrement                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 1000/1050 mA                   |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 37.4 W                         |
| Lumen                                    | 3600 lm                        |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 20 °                           |
| Coloris                                  | blanc                          |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 22                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |
| Hauteur                                  | 13.5 cm                        |
| Diamètre                                 | 19 cm                          |
| Poids net                                | 0.85 kg                        |
| Poids brut                               | 1 kg                           |
| Forme de découpe                         | rond                           |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004059 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W                             |
| 1004066 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac |
| 1004071 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali |
| 1004798 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent             |
| 1004799 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent              |
| 1004800 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV                           |
| 1004801 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir              |
| 1006151 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir             |
| 1006152 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc            |
| 1006153 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir            |
| 1006154 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc           |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profondeur d'encastrement | 13.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 17.5 cm |
| Page du BIG WHITE         | 57      |