



## ATS-22T

Order No.: 0257120

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Système de transmission de discours, 16 canaux, numérique, 863-865 MHz**

- Comme système pour guide, système pour écoles et pour toutes les applications où une source de discours doit être répartie vers un ou plusieurs récepteurs
- Grande sécurité aux interférences grâce à la transmission digitale Jusqu'à 4 canaux différents peuvent fonctionner en parallèle
- Pas de déclaration dans l'U.E.

#### **Emetteur miniature 16 canaux**

pour le fonctionnement micro et signaux audio ligne, avec fonction communication 2 voies

- Serre-tête livré
- Interrupteur d'activation pour la fonction interphone du récepteur ATS-22R
- Entrée audio ligne par jack 3,5 femelle sur le serre-tête
- Affichage LCD pour le canal et l'état de la batterie
- Inter Mute
- Puissance d'émission  $\leq 10$  mW (EIRP), portée 70 m environ
- Alimentation par accumulateur Lithium intégré (3,7 V/600 mAh)

- Branchement charge micro USB pour ATS-12CB, ATS-35CB ou chargeur USB optionnel
- Dimensions 40 x 80 x 12 mm
- Poids 37 g

**Pas de déclaration dans l'U.E.**

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### ATS-22T

#### Généralités

Type	émetteur digital miniature 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Température fonc.	0-40 °C

#### Données émetteur

Puissance émetteur	≤ 10 mW
Portée	70 m
Alimentation émetteur	accu Lithium intégré (3,7 V/600 mAh)
Largeur émetteur	40 mm
Hauteur émetteur	80 mm
Profondeur émetteur	12 mm
Poids émetteur	37 g
Branchements émetteur	jack 3,5 (microphone / Ligne In), port charge micro USB