

Nouveau

# KIMI 200 24W CCT 3-4-6500K

Code : 51609



51609	4000K	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	1088	2,86
2	272	5,71
2,5	174	7,14

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V
<b>IP</b>	IP20	<b>Facteur de puissance</b>	0,50
<b>IK</b>	IK02	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Flux lumineux total</b>	2800 lm
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	246 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	24 W / 24 W		

**Applications  
spécifiques**

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot