

# Fiche produit

Article n° 57.510.8255.0

## teminal de déconnexion neutre WKI 10 ETK/U/V0

Borne de sectionnement du neutre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 10 mm², largeur: 10 mm, Couleur: bleu



Article n°	57.510.8255.0
EAN	4015573570863
Unité de commande	50 Piece(s)

## certificats/approbations



## Données techniques

## général

Section transversale nominale	10 mm²
Couleur	bleu
largeur/grille dimension	10 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	VO
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations éléctriques	Oui

#### Données techniques

Courant nominal	45 A
Tension nominal	400 V
Tension nominale d'impultion	6 kV
Degré de pollution	3
plaques de raccordement nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	58 mm

### données de connection

Type de connexion 1	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	1 mm²
Section maximum fil rigide	10 mm²
Section minimum multi-brins	1 mm²
Section maximum multi-brins	10 mm²
Section minimum fil rigide	16 mm²
Section maximum fil rigide	16 mm²
longueur de fil	13 mm
Conducteur Couple de montage	2 Nm
Pour N-busbar	3x10 mm



### Données techiques UL/CSA

Section traversante norme CSA	16-6 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	45 A

## Dessin technique

