



GAINE MÉTALLIQUE revêtue PVC type MSB 7 APE

METALLIC CONDUIT PVC COVERED MSB 7 ABE type

ACIER
ZINGUÉ

PVC

IP 67

Températures
certifiées

Matière :
Acier zingué
PVC

Caractéristiques :

- Étanche
- Simple agrafage

Propriétés spécifiques :

- Selon standard NFC 68/09 LCIE certifié
- Protection mécanique étanche de conducteurs et faisceaux électriques

Material:

Zincked steel PVC covered

Characteristics:

- Water tight
- Simple festening
- Helical-corrugated

Features:

- Tight protection barrier for conductors and insulated wire net work
- NFC 68/09 standard LCIE certified

| Gaine pour raccord PG / ISO | A Ø mm | l Ø mm | Rayon de courbure mm | Référence fermée | Colisage m |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Conduit for adaptors PG / ISO | A Ø mm | l Ø mm | Bending radius mm | Art. no. unslit | PU m |
| 07 - M 12 | 13,3 | 9,6 | 32 | M0407007 | 50 |
| 09 - M 16 ⁽¹⁾ | 15,4 | 11,4 | 40 | M0409001 | 50 |
| 11 - M 16 ⁽²⁾ | 18,8 | 14,2 | 45 | M0411004 | 50 |
| 13 - M 20 ⁽¹⁾ | 20,6 | 16,0 | 50 | M0413008 | 50 |
| 16 - M 20 ⁽²⁾ | 22,7 | 18,0 | 50 | M0416009 | 50 |
| 21 - M 25 | 28,5 | 23,0 | 60 | M0421003 | 25 |
| 29 - M 32 | 37,0 | 31,1 | 70 | M0429009 | 25 |
| 36 - M 40 | 47,3 | 40,3 | 95 | M0436007 | 15 |
| 48 - M 63 | 60,2 | 51,8 | 130 | M0448000 | 15 |

* Raccords voir pages 154 à 160 / Connectors pages from 154 to 160