



NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, blanc/noir, LED, 4000K

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 37,4 watts, son intensité lumineuse de 3 600 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| Réf. | 1004045 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 1050 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 37.4 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 3600 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 20 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004059 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W |
| 1004066 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac |
| 1004071 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali |
| 1004798 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent |
| 1004799 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent |
| 1004800 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV |
| 1004801 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir |
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc |

| | |
|---------------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 10.8 cm |
| Diamètre | 16 cm |
| Poids net | 0.715 kg |
| Poids brut | 0.87 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 11.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 14.5 cm |
| Page du BIG WHITE | 36 |