

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MP120NC-230T

## Moteur thermique NC 230V pour VP228E/ VP229E

### Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SmartX Actuator
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Thermoélectrique
Série de produits d'actionneurs	MP120
Destination du produit	Vannes de régulation indépendantes de la pression
Consommation moyenne au maintien en W	2 W
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

### Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	220 V CA
Puissance consommée en W	2 W
Longueur de course	6,5 mm
Force N	120 N
Force lbf	27 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course dans le capuchon supérieur
Longueur de fil	1,5 m
Fils et connexions	Câble amovible
Matériau	Polycarbonate: enveloppe

### Environnement

Degré de protection IP	IP44
Température de l'air ambiant en fonctionnement	2...50 °C
Humidité relative	0...95 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage	-45...60 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	5,0 cm
Poids de l'emballage 1	120,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	21
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,71 kg

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------